



IMPRESIÓN DIGITAL

DuraColour

Tinta inkjet en base solvente para impresión digital en placas DuraSeal y DuraPor mediante la DSE-Aluprinter (impresora digital plana).

- Disponible en los colores C, M, Y, K y Transparente.
- Conservabilidad: 1 año, siempre que esté bien cerrado, a una temperatura de < 25°C.

DuraClean

- Solvente para la limpieza de las placas impresas y selladas.
- Conservabilidad: 2 años, siempre que esté bien cerrado, a una temperatura de < 25°C.

SERIGRAFÍA

PoroPrint Screenprint Paste

Pasta serigráfica para serigrafía en placas de aluminio anodizado abierto.

- Listo para usar.
- Alta concentración de colorante.
- También es adecuado para colorear intensamente capas finas de anodizado.
- Disponible en 10 colores base y varios colores mezclados.
- Los colores se pueden mezclar entre sí.
- Los colores se pueden cortar con **PoroPrint** transparente.
- Conservabilidad: 2 años, siempre que se almacene a oscuras y a una temperatura de < 25°C.

PoroPrint Transparent

Pasta de serigrafía transparente para cortar la intensidad del color.

- Conservabilidad: 2 años, siempre que esté bien cerrado.

PoroClean

- Solvente para la limpieza de las placas impresas y selladas.
- Conservabilidad: 2 años, siempre que esté bien cerrado, a una temperatura de < 25°C.

SELLADO

Sealing Salt

Líquido que sirve como amortiguador para el valor de pH del agua de sellado.

- Mezcla: 3 gr/litro de agua de sellado.
- Conservabilidad: 1 año