



DIGITAALDRUK

DuraColour

Inkjet inkt op basis van oplosmiddelen om middels een DSE-Aluprinter (digitale flatbed printer) digitaal in DuraSeal en Durapor platen te drukken.

- Verkrijgbaar in de kleuren C, M, Y, K en Transparent.
- 1 jaar, mits goed afgesloten, bij een temperatuur van < 25°C

DuraClean

Oplosmiddel voor het reinigen van de bedrukte en gesealde platen.

- Houdbaarheid: 2 jaar, mits goed afgesloten, bij een temperatuur van < 25°C.

ZEEFDruk

PoroPrint Screenprint Paste

Zeefdrukpasta voor zeefdruk in open geanodiseerde aluminium platen.

- Gebruiksklaar.
- Hoge kleurstofconcentratie.
- Ook geschikt voor het intensief kleuren van dunne anodiseerhuiden.
- Verkrijgbaar in 10 basiskleuren en diverse mengkleuren.
- Kleuren kunnen onderling gemengd worden.
- Kleuren kunnen versneden worden met **PoroPrint** transparent.
- Houdbaarheid: 2 jaar, mits donker bewaard bij een temperatuur van < 25°C.

PoroPrint Transparent

Transparante zeefdrukpasta om de intensiteit van de kleur te snijden.

- Houdbaarheid: 2 jaar, mits goed afgesloten.

PoroClean

Oplosmiddel voor het reinigen van de bedrukte en gesealde platen.

- Houdbaarheid: 2 jaar, mits goed afgesloten, bij een temperatuur van < 25°C.

SEALEN

Sealing Salt

Vloeistof die dient als buffer voor de pH-waarde van het sealwater.

- Mengsel: 3 gr / liter sealwater.
- Houdbaarheid: 1 jaar.