



Sealing tank

Geïsoleerde roestvrijstalen tank met verwarmingselementen, droogkookbeveiliging, thermostaat en aftapkraan, waarin de bedrukte aluminium platen kunnen worden geseald.

- Verkrijgbaar in verschillende maten.

Sealing covering balls

Isolatieballen met een diameter van ongeveer 20 mm bedoeld om op het sealwateroppervlak te plaatsen om ervoor te zorgen dat het water minder snel verdampt.

- 1000 ballen in 1 verpakking.

Sealing pH indicator

Stroken lakmoespapier voor het meten van de pH-waarde van het sealwater.

Sealing rack

Rek voor het opbergen van platen met een minimale afmeting van 250 x 325 mm en een maximale afmeting van 500 x 650 mm. Het rek kan in de sealtank gehangen worden.

- Maximaal 15 platen in een rek.

	Binnenafmetingen	Buitenafmetingen	Stroomverbruik
	L x B x H	L x B x H	
II	112 L 750 x 200 x 750 mm	910 x 280 x 800 mm	1 x 3 kW - 240 V
III	594 L 1100 x 600 x 900 mm	1260 x 680 x 950 mm	2 x 9 kW - 400 V
IV	300 L 1200 x 200 x 1250 mm	1360 x 280 x 1300 mm	1 x 9 kW - 400 V
V	1260 L 2250 x 400 x 1400 mm	2410 x 580 x 1450 mm	4 x 6 kW - 400 V